

PRODUKTDATENBLATT

**Kiesel Servofix FG Universal Spachtelmasse**

Kiesel Servofix FG Universal Spachtelmasse 25 kg Sack, selbst- nivellierend, pumpfähig, bis 10 mm Schichtstärke unter Parkett geeignet, Verbrauch ca. 1,4 kg/qm je mm Schichtdicke, 42005

Art. Nr.: E9100927

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 911SPKISFG

Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN: 4015705420059

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 25 kg

Maßeinheit: 1

Zementgebundene, kunststoffvergütete Universalspachtelmasse mit guten Verlaufseigenschaften zum Spachteln und Ausgleichen von verlegereifen Untergründen bis 10 mm Schichtdicke vor der Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Parkett.

Nicht in Nassräumen einsetzen.

Zur Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeiten können Kiesel-Armierungsfasern beigemischt werden.

Downloads zum Artikel

- 911SPKISFG91_KI_Servofix FG_(TDB).pdf