

PRODUKTDATENBLATT

Festool Absaugmobil Cleantec CTM 36 E 574988

Festool Absaugmobil Cleantec CTM 36 E Selfclean Filtersack,Saugschlauch Staubklasse M 574988



Art. Nr.: E9611489

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968AMFSCTL36E574988

Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN: 4014549283448

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 17,8 kg

Maßeinheit: 1

Modell: CTM 36 E

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt - der CLEANTEC CTM 36 mit 36 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung, 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse M.



Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil

Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine

Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten

Fixierung von Systainern über SYS-Dock

Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN Filtersack im Behälter

Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l

Zulassung für Staubklasse M



Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 - 1 200 W

Max. Volumenstrom 3900,00 l/min

Max. Unterdruck 24000,00 Pa

Filteroberfläche 6318,00 cm²

Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m

Max. Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l

Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 596 mm

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400,00 W

Staubklasse M

Gewicht 14,40 kg

PRODUKTDATENBLATT

Antriebsart Netz

Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 71,00 dB(A)

Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69

Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Lieferumfang

High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton