

PRODUKTDATENBLATT

Festool Kapp-Zugsäge KS60E-UG-Set/XL Kapex

Festool Kapp-Zugsäge KS 60 E-UG-Set/XL KAPEX
574789



Art. Nr.: E9641460 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968ZSFSKS60X574789 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549276259 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 17,8 kg
Maßeinheit: 1
Leistungsaufnahme: 1.200 W
Modell: KAPEX KS 60 E-UG-Set/XL

Die neue KAPEX KS 60. Verzichtet auf alles, was auf Montage überflüssig ist. Zum Beispiel auf jedes Gramm Gewicht. Überzeugt dafür mit ergonomisch angeordneten Tragegriffen, Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Und einer äußerst kompakten Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen. Und geht dabei in Sachen Präzision und Anwendungsvielfalt keine Kompromisse ein: mit beidseitigem Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 46 bzw. 47 Grad. Dabei garantiert die zweifach gelagerte Festool Doppelsäulenführung die sichere und reibungslose Führung des Sägeblattes. Und viele weitere clevere Details wie das LED-Schlaglicht, die ausziehbare Tischverbreiterung, die zusätzliche Nutfunktion oder die Winkelschmiege ergänzen die KAPEX KS 60 zur perfekten Kombination aus Mobilität, Anwendungsvielfalt und besten Ergebnissen.

Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)

Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln

Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46° und beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°

Noch mobiler mit Untergestell: Das Untergestell UG-KAPEX ist Stand- und Transportgestell in einem

Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten

Für saubere Luft und gesunde Arbeitsumgebung: Die Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit einem Festool Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht

Immer materialgerecht arbeiten: Die Festool Sägeblätter sind ideal abgestimmt auf die KAPEX KS 60 und die Werkstoffe.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1 200 W
Leerlaufdrehzahl 1 300 - 3 500 min⁻¹
Sägeblatt-Ø 216,00 mm
Schnitttiefe 90°/90° 305 x 60 mm

PRODUKTDATENBLATT

Schnitttiefe 45°/90° 215 x 60 mm
Schnitttiefe 45°/45° (links) 215 x 40 mm
Neigungswinkel 47/46 °
Gehrungswinkel 60/60 °
Abmessungen (BxTxH) 661 x 475 x 430 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
Gewicht 17,80 kg
Schnitttiefe 60°/90° 150 x 60 mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts) 215 x 20 mm
Antriebsart Netz

Lieferumfang

HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton