

PRODUKTDATENBLATT

Festool Absaugmobil Cleantec CTL Midi I 574832

Festool Absaugmobil Cleantec CTL Midi I, Bluetooth integriert inkl. Saugschlauch glatt und Schlauchdepot, Elektronik, 574832



Art. Nr.: E9662757 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968AMFS574832 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549274774 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 11,3 kg
Maßeinheit: 1
Modell: CTL MIDI I
 Kompakt. Mobil. Durchdacht.

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MIDI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.



- Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
- Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
- Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
- Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
- Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
- Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
- SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der Systainer im Handumdrehen
- Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
- Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l
- Zulassung für Staubklasse L
- mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung.



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W



PRODUKTDATENBLATT

- Max. Volumenstrom 3700,00 l/min
- Max. Unterdruck 24000,00 Pa
- Filteroberfläche 3369,00 cm²
- Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m
- Max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l
- Abmessung (L x B x H) 470 x 320 x 495 mm
- Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2200,00 W
- Staubklasse L
- Gewicht 11,30 kg
- Bluetooth® True
- Antriebsart Netz
- Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 70,00 dB(A)
- Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69
- Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Lieferumfang

High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton