

PRODUKTDATENBLATT

Fischer Montagemörtel FIS VL 300T

Fischer Montagemörtel FIS VL 300T,
300 ml/ 490 gr, 519557

Art. Nr.: E9560955N **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 954MÖFI300T **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4048962162950 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,49 kg
Maßeinheit: 1

Der Fischer Montagemörtel 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

Der FIS VL ist für den Einsatz in gerissenem Beton und Mauerwerk zugelassen und erreicht dort eine hohe Tragfähigkeit.

Der Injektionsmörtel auf Basis von Vinylesterharz ermöglicht in Beton die Verankerung im wassergefüllten Bohrloch und sorgt so für zügigen Arbeitsfortschritt.

Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung.