

PRODUKTDATENBLATT

Zweihorn Antisilikon AS



Zweihorn Antisilikon AS,
zum Einsatz in lösehaltiger Klar- und Buntlacken beim Auftreten von Silikonkratern, 100
ml

5053498

UN 3092

Art. Nr.: E9101589 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 914HMZHAS001 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4001378122376 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,1 kg

Maßeinheit: 1

Gebindegröße: 100 ml

Hochkonzentriertes, oberflächenaktives Additiv zum Einsatz in wässrigen
Zweihorn® Lacksystemen.

Anwendungsbereich

Das Produkt kann den wässrigen Zweihorn® Lacksystemen hinzugefügt werden falls es
beim Lackieren zu Benetzungstörungen (Kraterbildungen)
durch unterschiedlichste Ursachen kommt. Ebenfalls kann das Produkt zur
besseren Benetzung grobporiger Hölzer wässrigen Farbstoffbeizen (Spritz- und Pinselbeize
S9900/Farbtan oder Aquaholzbeize AHB/Farbtan) hinzugefügt werden