

PRODUKTDATENBLATT



Zweihorn Aqua Antisilikon AAS

Zweihorn Aqua Antisilikon AAS,
zum Einsatz in wasserbasierenden Klar- und Buntlacken beim Auftreten von
Silikonkratern, 0,5 kg

UN 3092

5115361

Art. Nr.: E9192928 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 914HMZHAAS001 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4001378129085 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,5 kg

Maßeinheit: 1

Gebindegröße: 500 mg

Hochkonzentriertes, oberflächenaktives Additiv zum Einsatz in wässrigen
Zweihorn® Lacksystemen.

Anwendungsbereich

Das Produkt kann den wässrigen Zweihorn® Lacksystemen hinzugefügt werden falls es
beim Lackieren zu Benetzungstörungen (Kraterbildungen)
durch unterschiedlichste Ursachen kommt. Ebenfalls kann das Produkt zur
besseren Benetzung grobporiger Hölzer wässrigen Farbstoffbeizen (Spritz- und Pinselbeize
S9900/Farbtön oder Aquaholzbeize AHB/Farbtön) hinzugefügt werden