

## PRODUKTDATENBLATT

### Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante, KKLIII

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante Klimaklasse c (III), mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage, DIN Links, Türfalzdichtung, PZ-Schloß 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



**Art. Nr.:** T1026420

**Abmessungen:** 2.110,0 x 985,0 x 46,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 1EWACWEGARKSK3BD298L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4041824261518 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht:	76,9 kg
Maßeinheit:	1
Baender:	Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil:	Wohnungsabschlußtür Rundkante
Beanspruchungsgruppe:	Beanspruchungsgruppe S
Dichtung:	Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz:	gefälzt
Kantenausführung:	Rundkante
Klimaklasse:	Klimaklasse III
Oberflächenart:	CePaL
Schalldaemmung:	ca. 32 dB Rw,P
Schloß:	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Tuerdicke:	ca. 40 mm
Tueroberfläche:	CPL CePal Weißlack
Merkmal:	Klimaklasse III
Mittellage:	Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar eingebaut