

PRODUKTDATENBLATT

BKS RR-Panikschloss 2-flg -B- PZ 24KT/ER 92/35/9 DL

BKS FH RR Panikschloss 92/35/9mm Funktion B Din.links verwendbar Stulp 24x270x3mm kantig niro 2-flg.
B-18210-01-L-8

Art. Nr.: E9453138

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942MERSBKB1821001L8

Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN: 4015540742828

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg

Maßeinheit: 1

Dank der Umschaltfunktion B kann der Drücker auf der Außenseite entweder für den „Tagesbetrieb“ freigeschaltet oder aber durch Abschießen via Schließzylinder in den Leerlauf versetzt werden, sodass die Öffnung von außen nicht ohne Schlüssel möglich ist. Dabei bleibt die Panikfunktion auf der Innenseite auch dann jederzeit erhalten. Darüber hinaus hat das Panikschloss für Rohrrahmentüren einen kántigen Edelstahlstulp mit einer Breite von 24 mm. Es ist mit einer PZ-Vorrichtung verfügbar, sowohl in DIN links als auch DIN rechts, und hat ein Dornmaß von 35 mm. Außerdem ist das Schloss für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren geeignet sowie für Notausgänge und Fluchttüren nach DIN EN 179 und EN 1125 zugelassen.

Mit Umschaltfunktion B

Kántiger Edelstahlstulp

Stulpbreite 24 mm

Als PZ-Ausführung

In DIN links und rechts

Entspricht EN 179 und EN 1125

