

## PRODUKTDATENBLATT



### BKS Panik Security MFV PZW 72/65/20/9 mm

BKS Panik Security MFV PZW 72/65/20/9 mm niro rund

Nuss: 9mm Kennkerbe: 1050mm

Flachstulp 20x3mm L :2285,0mm, Eckig

Maße A1 700,0mm, B1 790,0mm

Umschaltfunktion B

FH - für feuerhemmende Türen

Einflügelig

A-Öffner: optional

6-32523-02-R-8

**Art. Nr.:** E9463195

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 942BEBKB63252302R8

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4015596897480

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 2,35 kg

Maßeinheit: 1

Die GU-Security Automatik-Mehrfachverriegelung ist mit Profilzylinder ausgestattet, der einen Abstand von 72 mm zur Nuss (8 mm) hat. Sie hat einen eckigen, 20 mm breiten Flachstulp mit einer Länge von 2285 mm. Die Automatikverriegelung ist in Silberfarbig erhältlich und für einen Sperrbügel vorgerichtet. Die Verriegelung ist mit einem Dornmaß von 55 oder 65 mm erhältlich. Optional ist auch die Verwendung eines Öffners möglich.

Automatik-Mehrfachverriegelung

Flachstulp 20 mm

Abstand Nuss (8 mm) zu PZ 72 mm

Dornmaß 55 / 65 mm

Für Sperrbügel vorgerichtet

Optional für Öffner

