

PRODUKTDATENBLATT



Ikon Mehrfachverriegelung 9261 S=L für DIN rechts weiss

Ikon Mehrfachverriegelung 9261
 mit Seitenriegel, ohne Außenzylinder
 Verriegelung nach oben und unten und seitlich
 für gefälzte und stumpfe Türen
 Optische Verriegelungsanzeige grün/rot
 DIN Rechts (S=L), verstellbares Dornmaß 60mm und 70mm
 Riegelausschluß über Stangen, 1-tourig 17mm
 Seitenriegel Messing, massiv, 2-tourig, 24mm ausschließend
 inklusive Stangenset 1954 und Stangenabdeckungen bis 2400 mm Türhöhe (1 x ca.1000 mm + 1 x ca.1400 mm)
 Mit Anbohrschutz für Schlosskasten
 Schlosskasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
 Oberfläche ähnlich RAL-9016 verkehrsweiß
 9261 40523

Art. Nr.: E9403969 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 942MSIK9261WR **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014575405234 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,3 kg
 Maßeinheit: 1

Mit seiner optischen Verriegelungsanzeige signalisiert die Mehrfachverriegelung Ikon 9261 ohne Außenzylinder, ob der Messing-Seitenriegel und die beiden Stangen sicher geschlossen sind. Der Schlosskasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss ist mit einem Anbohrschutz versehen und der zweitourige Antrieb des Riegels sorgt für zusätzlichen Schutz. Die Mehrfachverriegelung kann für DIN links oder DIN rechts bestellt werden, das Dornmaß ist bei beiden Varianten auf 60 oder 70 mm einstellbar. Die Verriegelung ist für gefälzte und stumpfe Türen mit einer Höhe von maximal 240 cm geeignet.

Massiver Messing-Seitenriegel (2-tourig)
 Stangen oben und unten (1-tourig)
 Zinkdruckguss-Schlosskasten mit Anbohrschutz
 Wahlweise DIN links oder DIN rechts
 Dornmaß 60/70 mm
 Geeignet für Falz- und Stumpftüren (2.400 mm)