


## PRODUKTDATENBLATT



### Wilka RR-Panikschloss 1-flg -E- PZW 24KT/ER 92/30/9 DL/R

Wilka Rohrrahmenschloss Panik Wechselfunktion E PZW 92/30/24/9mm Din. links/rechts  
Stulp 3x245mm kantig Edelstahl Din.EN.1627-1630  
6667.000007

**Art. Nr.:** E9436841 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 942MERSWK6667000007 **Verpackungseinheit:** 1 Stuck  
**EAN:** 4017813079457 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stuck

#### Produktdetails

Gewicht: 0,43 kg  
Maeinheit: 1

Dank der Wechselfunktion E kann die Tur von innen jederzeit ber den Drucker geffnet werden, wahrend der Zugang von auen nur mit Schlussel mglich ist. Darber hinaus hat das Panikschloss von Wilka einen kantigen Edelstahlstulp mit einer Breite von 24 mm. Es ist als PZW-Ausfuhrung verfgbar, DIN links/rechts verwendbar und hat ein Dornma von wahlweise 30 oder 40 mm. Auerdem ist es nach DIN EN 12209 zertifiziert und zugelassen fr Fluchtturen nach EN 179 und EN 1125.

Mit Wechselfunktion E  
Kantiger Edelstahlstulp  
Als PZW-Ausfuhrung  
DIN links/rechts verwendbar  
Dornma 30 und 40 mm  
Nach DIN EN 12209 zertifiziert

#### Downloads zum Artikel

- 942MERSWK6667000007WF94\_Wilka\_Panikschloss 6667.pdf