

PRODUKTDATENBLATT



KfV Türverschluss AS 2372 55/72/20/8 mm

KfV Türverschluss AS 2372,
55/72/20/8 mm, Stulp Edelstahl, Ausführung 2-Bolzen
Maß: 850mm nach unten
3450456

Art. Nr.: E9407018

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942ASKFV725520ER **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 2105019800301 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,5 kg

Maßeinheit: 1

Die KfV Rundbolzen-Mehrfachverriegelung AS 2372 W000 ist eine Mehrfachverriegelung und mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen ausgestattet. Sie besitzt einen 20 mm breiten Stulp mit einer Länge von 2170 mm. Das Hauptschloss ist für einen Profilzylinder vorgerichtet, der Abstand zwischen Nuss und Zylinder beträgt 72 mm. Die Türdrückerhöhe liegt bei 1050 mm. Die Verriegelung ist aus Edelstahl gefertigt und mit einem Dornmaß von 55 oder 65 mm erhältlich. Außerdem ist sie universell für DIN links und rechts verwendbar.

Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen

Stulp 20 x 2170 mm

Universell für DIN links und rechts

Edelstahlstulp

Dornmaß 55 / 65 mm

Abstand 72 mm, Türdrückerhöhe 1050 mm

