

PRODUKTDATENBLATT



Spax Stick pro verdeckte Befestigung f. Terrassendielen 1qm.

Spax Stick pro, verdeckte Befestigung für Terrassendielen, enthält passende Spax mit Zylinderkopf, verwendbar auf Holz und Aluminium, 60x20x8 mm, für 1 qm, 40 Stück in Henkelbox
5009422556609



Art. Nr.: E9582010

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 954SPASTICKPRO1

Verpackungseinheit: 1 Pack

EAN: 4003530252433

Mind. Bestellmenge: 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 0,721 kg

Maßeinheit: 1

Bezeichnung: Terrassenschrauben

Verpackungseinheit: 40 Stk.

Befestigung: Diele mit montierten Stick pro unter schon befestigte Diele schieben, Fugenbreite mit Spacer einstellen, nur den auskragenden Stick pro mit schwarzer Edelstahl Schraube in Unterkonstruktion befestigen.

Befestigung: Diele mit montierten Stick pro unter schon befestigte Diele schieben, Fugenbreite mit Spacer einstellen, nur den auskragenden Stick pro mit schwarzer Edelstahl Schraube in Unterkonstruktion befestigen.

verdeckte Befestigung von Terrassendielen auf Holz und Aluminium

Verhinderung von Staunässe dank Lüftungsteg-Wirkung

Die Befestigungsschraube in der Unterkonstruktion ist auch im eingebauten Zustand wieder lösbar

Geeignet für: Holzdielen bis max. 25mm Dielenstärke, Douglasie, Kiefer, Europäische Lärche, Eiche, Garapa, Bangkirai, Ipe (max. 21 x 130mm), Thermohölzer (ggf.

Herstellerangaben beachten). Bei sehr harten Importhölzern empfiehlt sich ein Vorbohren mit Ø 3 mm sowie ein Abstand der Unterkonstruktion von max. 40 cm.

Nicht geeignet für: Sibirische Lärche, Cumaru, Bongossi, Massaranduba, Holz Komposit Dielen (WPC) Beigefügte Montageanleitung beachten!

Dielenbreite bei Tropenhölzern < 130 mm; Dicke der Terrassendielen max. 25 mm, mindestens jedoch 20mm

Das frei auskragende Brettende darf max. 40 mm über die letzte Unterkonstruktion überstehen

Bei Unterkonstruktion aus Aluminium: 3 mm Wandstärke bei Nadelholzdielen, 4 mm Wandstärke bei Laubholzdielen

Abmessung: L x B x H = 60 x 20 x 8 mm

