

PRODUKTDATENBLATT



Spax Stick pro verdeckte Befestigung f. Terrassendielen 3qm.

Spax Stick pro, verdeckte Befestigung für Terrassendielen, enthält passende Spax mit Zylinderkopf, verwendbar auf Holz und Aluminium, 60x20x8 mm, für 3 qm, 120 Stück in Henkelbox
5009422556619



Art. Nr.: E9562286 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 954SPASTICKPRO3 **Verpackungseinheit:** 1 Pack
EAN: 4003530252440 **Mind. Bestellmenge:** 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 1,7 kg
Maßeinheit: 1
Bezeichnung: Terrassenschrauben
Verpackungseinheit: 120 Stk.

Befestigung: Diele mit montierten Stick pro unter schon befestigte Diele schieben, Fugenbreite mit Spacer einstellen, nur den ausragenden Stick pro mit schwarzer Edelstahl Schraube in Unterkonstruktion befestigen.

verdeckte Befestigung von Terrassendielen auf Holz und Aluminium

Verhinderung von Staunässe dank Lüftungsteg-Wirkung

Die Befestigungsschraube in der Unterkonstruktion ist auch im eingebauten Zustand wieder lösbar

Geeignet für: Holzdielen bis max. 25mm Dielenstärke, Douglasie, Kiefer, Europäische Lärche, Eiche, Garppa, Bangkirai, Ipe (max. 21 x 130mm), Thermohölzer (ggf.

Herstellerangaben beachten). Bei sehr harten Imphorhölzern empfiehlt sich ein Vorbohren mit Ø 3 mm sowie ein Abstand der Unterkonstruktion von max. 40 cm.

Nicht geeignet für: Sibirische Lärche, Cumaru, Bongossi, Massaranduba, Holz Komposit Dielen (WPC) Beigefügte Montageanleitung beachten!

Dielenbreite bei Tropenhölzern < 130 mm; Dicke der Terrassendiele max. 25 mm, mindestens jedoch 20mm

Das frei ausragende Brettende darf max. 40 mm über die letzte Unterkonstruktion überstehen

Bei Unterkonstruktion aus Aluminium: 3 mm Wandstärke bei Nadelholzdielen, 4 mm Wandstärke bei Laubholzdielen

Abmessung: L x B x H = 60 x 20 x 8 mm

