

PRODUKTDATENBLATT



Festool Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li-Basic 576448

Festool Akku-Bohrschrauber
T 18+3 Li-Basic
im Systainer SYS3 M 187
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Centrotec Werkzeugfutter,
Centrotec Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm,
Bit PZ 2, Gürtelclip 576448



Art. Nr.: E96510898 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968ABFS576448 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549360149 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,3 kg
Maßeinheit: 1
Ausführung: ohne Akku
Akkuspannung: 18 V
Modell: T 18+3-Basic

Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen den Akku-Bohrschrauber T 18+3 leicht, langlebig und ausdauernd. Für einen sorglosen Alltag sind Akkuschauber und Akkupack mit dem Festool Service rundum abgesichert. Erhältlich in T-Bauform oder – je nach individueller Vorliebe – als C 18 auch in der einzigartigen C-Bauform.

Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Clevere Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem für alle Anwendungen: Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag
FastFix-Schnittstelle am Akku-Bohrschrauber für sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der Vorsätze

Langlebig, robust und leistungsstark dank bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor
Akkuschauber und Akkupack sind mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert

Spürbar leichter bei voller Leistung dank Li-HighPower Akkupack mit hochstromfesten Akkuzellen

Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5.2 Ah Standardakkupack
Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
Der Schrauber im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bote Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen,

PRODUKTDATENBLATT

Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilien Werkstatt.

Technische Daten:

Akkuspannung 18 V

Gänge 2

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹

Bohrdurchmesser Holz/Stahl 45/13 mm

Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm

Max. Drehmoment Holz/Stahl 35/50 Nm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Akkukapazität 4,0 Ah

Gewicht mit Akku 1,7 kg

Antriebsart Akku

Lieferumfang

- im Systainer SYS3M187

Downloads zum Artikel

- [968ABFS576448WF96_Festool_Akku_SDB.pdf](#)