

PRODUKTDATENBLATT



Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus 576057

Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus
im Systainer SYS3 M 187 StickFix
Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool Protector,
Longlife-Staubfangbeutel
576057

Art. Nr.: E96210904

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968SWSFSRTS400576057

Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN: 4014549357231

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,1 kg

Maßeinheit: 1

Leistungsaufnahme: 250 W

Modell: RTS 400 REQ-Plus

Funktionen

Der kompakte Einhand-Rutscher.

Ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Und als RUTSCHER, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen: Die neue Generation RTS, DTS und ETS 125.

Stellvertretend dafür stehen die kompakte Bauform, ein Gewicht von nur 1,2 kg und die neu entwickelte MMC Regelelektronik, die mit konstant kraftvoller Drehzahl eine bis zu 25 % höhere Abtragleistung garantiert. Vielleicht nicht spektakulär, dafür aber überzeugend - die vielen durchdachten Details: z. B. der integrierte Longlife-Staubfangbeutel für staubfreies Arbeiten, die angenehm anmutenden Softgrip Einlagen im Griffbereich bis hin zum PROTECTOR Kantenschutz für weniger Nacharbeit. Die neue Generation Kompaktschleifer RTS, DTS, ETS: Sichtbar, spürbar und sogar hörbar besser.

Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung

Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche

Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Sicheres Absaugen mit neuem CLEANTEC Verbindungssystem: der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges. Und ist ebenso schnell lösbar. Über den Zeitpunkt bestimmen Sie - und nicht der Zufall.

Leistungsaufnahme 250 W

PRODUKTDATENBLATT

Leerlaufdrehzahl 6 000 - 12 000 min⁻¹
Arbeitshübe 12 000 - 24 000 min⁻¹
Schleifhub 2,00 mm
Auswechselbarer Schleifschuh 80 x 130 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
Gewicht 1,20 kg
Antriebsart Netz
Schleifen: Gesamt-Schwingungsmittelwert a_h 2,50 m/s²
Schleifen: A-bewerteter Schalldruckpegel L_p 73,00 dB(A)
Schleifen: Normenreihe EN 62841-2-4
Schleifen: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s²
Schleifen: A-bewerteter Schallleistungspegel L_w 84,00 dB(A)
Schleifen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Lieferumfang

StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, Systainer SYS3 M 187