

PRODUKTDATENBLATT



Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 165°

Sensys für Glasanwendungen,
Öffnungswinkel 165°
für Türdicke 4 - 8 mm
Zur Kombination mit dem Gehäuse
zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
Inklusive Befestigungsschraube, VE50 9134989

Art. Nr.: E9134989 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 931GTHB9134989 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4023149163326 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,23 kg
Maßeinheit: 1
WF93Glasstaerke: 4-8 mm
WF93Merkmal: Öffnungswinkel 165°
WF93Montage: Für vorliegende Türen
Oberflaeche: Stahl / Zinkdruckguss vernickelt
Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
Für Türdicke 4 - 8 mm
Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
Inklusive Befestigungsschraube
Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Links zum Artikel

- Artikelseite (PDF)
- Hettich Blätterkatalog
- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)