

## PRODUKTDATENBLATT



### Buche ged. Stammware KD - ca. 4,0 mtr. Länge, PEFC 35 mm A/B

Buche ged. Stammware KD,  
A/B-Sortierung,  
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349  
Länge ca. 4,00 mtr.



**Art. Nr.:** S4081797 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4BUC35AB/400PEFC **Verpackungseinheit:** 0 m<sup>3</sup>  
**Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 700.000 Kg/m<sup>3</sup>  
Maßeinheit: 1  
WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen  
WF40Biegefestigkeit: 120  
WF40Dauerhaftigkeit: 5  
WF40Druckfestigkeit: 60  
WF40EignungAnstrich: gut  
WF40Einschnitt: unbesäumt  
WF40Herkunft: einheimisch  
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
WF40LatName: Fagus sylvatica  
WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
WF40SchwindsatzR: 4,5  
WF40SchwindsatzT: 9,5  
WF40Trocknung: KD  
WF40Verklebung: gut  
WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten  
WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien  
WF40Zugfestigkeit: 135  
Holzart: Buche ged.

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!