

PRODUKTDATENBLATT

**Bosch Schlagbohrmaschine GSB 13 RE 600 W
0601217100**

Bosch Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional
mit Tiefenanschlag 600 W
0601217100

Art. Nr.: E96911006 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968BMBOGSB13RE **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 3165140371902 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,245 kg
Maßeinheit: 1
Leistungsaufnahme: 600 W
Modell: GSB 13 RE PROFESSIONAL

Die kabelgebundene GSB 13 RE Professional ist eine kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger. Das geringe Gewicht von 1,8 kg und das kompakte Gehäuse ermöglichen Komfort in der Handhabung und Wendigkeit. Sie ist besonders robust und verfügt über ein langlebiges Metall-Schnellspannbohrfutter. Mit dieser Schlagbohrmaschine können professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden.

TECHNISCHE DATEN

Nenneingangsleistung 600 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 0 - 2.800 min⁻¹
Abgabeleistung 301 W
Gewicht 1,8 kg
Nenn Drehmoment 1,8 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" - 20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 - 13 mm
Werkzeugabmessungen (Länge) 266 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe) 180 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 - 44.800 bpm.

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton 13 mm
Bohr-Ø Holz 25 mm
Bohr-Ø Stahl 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk 15 mm

Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)
Schwingungsemissionswert ah 3 m/s²

PRODUKTDATENBLATT

Unsicherheit K 1,5 m/s²

Schwingungsgesamtwerte (Schlagbohren in Beton)

Schwingungsemissionswert ah 26 m/s²

Unsicherheit K 3 m/s²

Schwingungsgesamtwerte (Schrauben)

Schwingungsemissionswert ah 2,5 m/s²

Unsicherheit K 1,5 m/s²

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel 97 dB(A)

Schalleistungspegel 108 dB(A)

Unsicherheit K 5 dB

Lieferumfang

- Tiefenanschlag 210 mm 2 603 001 019 - Schnellspannbohrfutter 13 mm 2 608 572 149

Downloads zum Artikel

- 968BMBOGSB13REWF96_Bosch_gsb-13-re.pdf