

PRODUKTDATENBLATT

BKS Panikschloss 1-flg-D-PZ 24RD/ER 72/55/9 DL/R ein-auswärt

BKS Panikschloss PZ 72/55/9mm

DIN links / rechts verendbar

Stulp 24 x 235 x 3mm rund, Niro, ohne Wechsel, Gefahrenseite auf Bandseite Funktion -D-
einwärts/auswärts

geteilte Nuß B-23240-40-L-8

Art. Nr.: E9408513

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942BEBK2324040L8 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4015540872679 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,844 kg

Maßeinheit: 1

Das Panikschloss von BKS ist mit der Durchgangsfunktion D ausgestattet, sodass der Drücker auf der Außenseite durch die einmalige Betätigung des Drückers auf der Innenseite dauerhaft freigeschaltet wird. Erst beim Abschießen über den Schließzylinder erfolgt die Verriegelung der Tür, ohne jedoch die klassische Panikfunktion von innen aufzuheben. Darüber hinaus hat das Schloss für einflügelige Türen einen abgerundeten Edelstahlstulp mit einer Breite von 24 mm. Es ist als PZ-Ausführung verfügbar, dank umlegbarer Falle DIN links/rechts verwendbar und hat ein Dornmaß von wahlweise 55 oder 65 mm. Außerdem hat das Panikschloss eine einstellbare Fluchtrichtung (einwärts/auswärts) und ist zugelassen für Notausgänge und Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125.

Mit Durchgangsfunktion D

Stulpbreite 24 mm

Als PZ-Ausführung

DIN links/rechts verwendbar

Dornmaß 55 und 65 mm

Einstellbare Fluchtrichtung (einwärts/auswärts)