

# PRODUKTDATENBLATT



## Buche ged. Stammware KD 27 mm A/B

Buche ged. Stammware KD  
 Innenausbauqualität A/B  
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4020090 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 27,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4BUC27/10 **Verpackungseinheit:** 0 m<sup>3</sup>  
**EAN:** 4051823042902 **Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m<sup>3</sup>



### Produktdetails

Gewicht: 700.000 Kg/m<sup>3</sup>  
 Maßeinheit: 1  
 WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen  
 WF40Biegefestigkeit: 120  
 WF40Dauerhaftigkeit: 5  
 WF40Druckfestigkeit: 60  
 WF40EignungAnstrich: gut  
 WF40Einschnitt: unbesäumt  
 WF40Herkunft: einheimisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Fagus sylvatica  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 4,5  
 WF40SchwindsatzT: 9,5  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten  
 WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien  
 WF40Zugfestigkeit: 135  
 Holzart: Buche ged.  
 Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!