PRODUKTDATENBLATT





Hoppe Bad-Grt. 1140/42KV/42KVS Stockholm

Hoppe Bad-Grt. 1140/42KV/42KVS
F1 Stockholm
TS 37-42 mm
Schnellstift-Verbindung
DIN EN 1906 Kl. 3
2783205

Art. Nr.:	E9430198	**Abmessungen:**	0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID:	943WCHO114042F1	**Verpackungseinheit:**	1 Garnitur
EAN:	4012789190441	**Mind. Bestellmenge:**	1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht:	0,5 kg
Maßeinheit:	1
Ausfuehrung:	Hoppe - Schnellstift - Verbindung
Bezeichnung:	Bad - Grt.
WF94ArtderGarnitur:	Rossettengarnitur
WF94Rosettenform:	rund
WF94Tuerstaerke:	37 - 42
Material:	Aluminium
Modell:	Stockholm
Oberflaeche:	F1 natursilber eloxiert

Die Garnitur Hoppe Stockholm mit runden Rosetten aus Aluminium in F1 natursilber eloxiert wird schnell und einfach mit Schnellstift-Verbindung befestigt. Die Garnitur ist als Drückergarnitur mit Lochung für Profilzylinder oder Bartschloss sowie als Bad-Variante verfügbar, außerdem ist eine Wechselgarnitur für Profilzylinder erhältlich. Die Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3 zertifiziert und für eine Türstärke von 37 bis 42 mm geeignet.

Garnitur mit runden Rosetten
Für Türstärken 37 bis 42 mm
Montage mit Schnellstift-Verbindung
Mit Lochung für Profilzylinder oder Bartschloss
Auch als Bad- oder Wechselgarnitur
Klasse 3 nach DIN EN 1906

Downloads zum Artikel

- 943WCHO114042F1DG2012_HO_Stockholm-1140-42KV-42KVS.pdf