

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe WG-PZ 58/42KV/42KVS/1140 Stockholm

Hoppe WG-PZ 58/42KV/42KVS/1140 F1 Stockholm

Knauf/Drücker

TS=37-42 mm

DIN L/R

Schnellstift-Verbindung

DIN EN 1906 Kl. 3

2784101

Art. Nr.: E9420199

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943KWHO114042PZF1 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur

EAN: 4012789190700 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,5 kg

Maßeinheit: 1

Ausführung: Hoppe - Schnellstift - Verbindung

Bezeichnung: WG - PZ

WF94ArtderGarnitur: Rossettengarnitur

WF94Rosettenform: rund

WF94Tuerstaerke: 37 - 42

Material: Aluminium

Modell: Stockholm

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die Garnitur Hoppe Stockholm mit runden Rosetten aus Aluminium in F1 natursilber eloxiert wird schnell und einfach mit Schnellstift-Verbindung befestigt. Die Garnitur ist als Drückergarnitur mit Lochung für Profilzylinder oder Bartschloss sowie als Bad-Variante verfügbar, außerdem ist eine Wechselgarnitur für Profilzylinder erhältlich. Die Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3 zertifiziert und für eine Türstärke von 37 bis 42 mm geeignet.

Garnitur mit runden Rosetten

Für Türstärken 37 bis 42 mm

Montage mit Schnellstift-Verbindung

Mit Lochung für Profilzylinder oder Bartschloss

Auch als Bad- oder Wechselgarnitur

Klasse 3 nach DIN EN 1906

Downloads zum Artikel

- 943KWHO114042PZF1DG2012_HO_Stockholm-1140-42KV-42KVS.pdf